



Chemtronics® Desoldering Braid

SOLDER-WICK® ESD 防靜電吸錫線

特性

- 經濟效益 採用純銅交叉編織，吸錫效果極佳，比一般快 30% 以上。
- ESD 防護 所有外觀均採用防靜電材質。
- 多用途 適合各種 PC 板的除錫解焊，包括貫孔、SMT 及 BGA 除錫等。
- 技術規範 MIL-F-14256F, Type R / NASA-STD-8739.3 / DOD-STD-883E, Method 2022 / ANSI/IPC J STD-004, Type ROL0 / Bellcore TR-NWT-000078 / MIL-STD-2000A / MIL-B-81705C / MIL-STD-1686C / MIL-HDBK-263B

包裝方式區分及產品規格

1. 每 25 個為一包裝單位，以熱縮膜及防潮袋二層包裝，可有效防止氧化，並延長除錫效果。
2. 每 10 個為一包裝單位，並以真空鋁罐包裝。

每 25 個為一包裝單位，並以熱縮膜及防潮袋二層包裝			每 10 個為一包裝單位，並以真空鋁罐包裝		
型號	寬度	長度	型號	寬度	長度
80-1-5	0.8mm	5FT	SW18035	2.0mm	5FT
80-2-5	1.5mm	5FT	SW18045	2.8mm	5FT
80-3-5	2.0mm	5FT	SW18055	3.7mm	5FT
80-4-5	2.8mm	5FT			

